

Klappsitz für Trockenbauwände
Modell 166-01

Ausstattung: Gepolsterte Sitzfläche. Diese wird durch Federkraft in die Ruhestellung gebracht. Die Sitzfläche klappt flächenbündig in das Wandgehäuse. Dieses Modell muss in einen Einbaurahmen, z.B. Modell 166-41 oder 166-42 eingebaut werden.

Abmessungen:

Gesamtbreite: ca. 492 mm
Gesamthöhe: ca. 634 mm
Einbautiefe: ca. 96 mm
Gesamttiefe: abgeklappt ca. 450 mm, gemessen von der Wandfläche
Sitzhöhe: ca. 480 mm, vom Boden gemessen (variabel, je nach Montagehöhe)
Gewicht: ca. 17,4 kg

Ausführung Gehäuse:

Werkstoff: alle Teile aus Stahl
Oberfläche: alle Gehäuseteile pulverbeschichtet
Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
optional: RAL-Farbton nach Farbkarte von BLECH & TECH
Brandschutz: Stahlteile nicht brennbar, entsprechend DIN 4102-A1
Farbbeschichtung nicht brennbar, entsprechend DIN 4102-A2

Ausführung Polsterung:

Material: hochwertiges Kunstleder Skai Parotega NF, mit klassischer Ledernarbung, in schiefergrau
optional: andere Farben entsprechend der Kollektion von BLECH & TECH
optional: andere Polstermaterialien auf Anfrage
Brandschutz: alle Materialien sind schwer entflammbar nach DIN 4102-B1, bei optionalen Polstermaterialien auf Anfrage

Belastbarkeit: zur Verwendung durch Personen mit einem Gewicht bis 250 kg

Hersteller: BLECH & TECH GmbH, Niederwaldstr. 4, 79336 Herbolzheim, Tel. 07643 3338950

Menge: Stück

Einzelpreis: Euro / Stück

Gesamtpreis: Euro