



BST Rinklin GmbH
 Schochenwinkel 2
 79353 Bahlingen
 Germany

Tel. +49 (0) 7663 91019-0
 Fax. +49 (0) 7663 91019-99
 www.bstrinklin.de

**SPS-Stütze 75x50x4
 Modell 166-31**

Ausstattung: Stütze für die Montage von Türen, Klappsitzen und ähnlichen Produkten im Trockenbau. Stützprofil aus Vierkantrohr mit seitlich angebrachtem CW75-Profil, mit einseitig starrem Flansch und einem 300 mm langem Teleskop-Rohr mit angeschweißtem Flansch und Einschubfixierschraube. Das Teleskoprohr ist um 44 mm teleskopierbar, das Stützprofil hat 3 Bohrungen für die Einschubfixierschraube und ist bis zu 500 mm kürzbar.

Abmessungen:
 Stützprofil: Vierkantrohr 75x50x4 mm
 Nennlänge: 3000 - 6500 mm, siehe Tabelle unten
 Maximaler Auszug: 44 mm zur Nennlänge
 Maximal kürzbare Länge: 500 mm von der Nennlänge

Ausführung:
 Werkstoff: alle Teile aus Stahl
 Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 5005, verzinkte Ausführung auf Anfrage
 CW-Profil verzinkt
 Brandschutz: Stahlteile nicht brennbar, entsprechend DIN 4102-A1
 Farbbeschichtung nicht brennbar, entsprechend DIN 4102-A2

lieferbare Artikel:

Atikelnummer	Nennlänge (mm)	ca. Gewicht (kg)
SPS-10035	3000	26
SPS-10036	3500	30
SPS-10037	4000	34
SPS-10038	4500	38
SPS-10039	5000	42
SPS-10040	5500	46
SPS-10041	6000	50
SPS-10042	6500	54

optionales Zubehör: Befestigungskit, bestehend aus 4 Holzbauschrauben 6x60 und 4 Nagelanker 6x30/5, Artikelnummer SPS-9002, gegen Mehrpreis.

Hersteller: BST Rinklin GmbH, Schochenwinkel 2, 79353 Bahlingen, Tel. 07663 91019-0

Artikelnummer: SPS-100 . . . (SPS-10035 bis 10042)

Zubehör: Befestigungskit ja / nein

Menge: Stück

Einzelpreis: Euro / Stück

Gesamtpreis: Euro